

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN EREBA 20/20

DIRECCIÓN DE LA VIVIENDA:

Pasaje El Greco, Nº3, bajo, C.P.:21005 - Huelva (Huelva)

SITUACIÓN DE LA VIVIENDA DENTRO DEL BLOQUE

Planta 1

ALTURA LIBRE INTERIOR

2,65m

CAPAS DE CERRAMIENTO

Exterior de enfoscado de mortero de cemento (1,5 cm), sobre 1/2 pie de LHT (11,5 cm), cámara de aire sin aislamiento (10cm), tabique de LHS (4cm) y enfoscado.

CAPAS DE MEDIANERAS

Tabicación de LHD (7 cm) enfocado de cemento por ambas caras (1,5+1,5 cm).

CAPAS DE PARTICIONES INTERIORES

Tabique de LHS (4cm) y enfoscado de cemento (1,5+1,5 cm).

CAPAS DE FORJADOS

Viguetas prefabricadas y bovedillas de hormigón con capa de compresión y baldosa hidráulica.

PUNTES TÉRMICOS

- Pilar integrado en fachada
- Pilar en esquina
- Contorno de huecos
- Caja de persiana
- Encuentro de fachada con forjado

USO DE LA VIVIENDA

Particular

EQUIPOS PRESENTES EN LA VIVIENDA

- ACS (Butano)
- Una unidad de climatización bomba de calor + split

TIPOS DE PUERTAS

- Madera contrachapada.
- Madera contrachapada y vidrio

CARPINTERÍA DE VENTANAS

- Aluminio + vidrio, corredera

TIPO DE VIDRIO

- Vidrio sencillo de 4mm

